

# ジェットコートG-MAX改

作業環境型剥離剤

現場作業時にて臭気・手荒れの問題を改善したタイプです。  
低臭気にて現場環境の改善・手荒れが従来品より低減しています。

## 効果・特徴

	従来の剥離剤	作業環境型剥離剤
臭気	△	○
皮膚刺激性	×	○
低温流動性	△	○
酸化劣化	×	○

- 油脂タイプ、万能タイプ。型枠への吸着性に優れています。
- 主に型枠上に吸着されて、コンクリートを付着させないような物理的障壁を成型し、脱型後の型枠にはノロ等の付着物が少なく、過剰塗布しても、油縞を生じにくいタイプとなります。
- 臭気や手荒れ原因となる不純物を除去し、従来の剥離剤より作業環境が良くなります。

適応型枠：スチール・ステンレス・ギフコート（セラミックス）

## 代表性状

	G-MAX改
外観	淡黄色
色	L0.5
密度（15°C, g/cm <sup>3</sup> ）	0.81
動粘度（40°C, mm <sup>2</sup> /s）	6.4
引火点（°C, C.O.C）	112
消防法 危険物分類	第四類 第三石油類 危険等級III

## 荷姿

200L ドラム 18L 缶



岐阜工業株式会社  
GIFU INDUSTRY CO., LTD.  
AKT/O グループ

本社 〒501-0304 岐阜県瑞穂市田之上811番地  
TEL (058)257-1000(代)

岐阜工業

検索



岐阜工業HP